

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

2195-CPR-1710101

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarihli 305/2011/AB sayılı Yönetmeliğe (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - CPR) uygun olarak verilmiştir, aşağıdaki yapı malzemelerine uygulanır

Dikişli, Alaşimsız, İnce Taneli Çeliklerden Soğuk Şekillendirilerek Kaynak Edilmiş Yapısal Çelik Borular

(ürünün test edilen temel özellikleri, belgenin ayrılmaz bir parçası olan Ek 1'de tarif edilmektedir)

TOSÇELİK PROFİL VE SAC END. A.Ş.

Osmaniye organize Sanayi Böl. Türkmen Beldesi Büyüktüysüz Mahallesi Ali İlbeyli
Caddesi No:18 Toprakkale / Osmaniye-TÜRKİYE

tarafından

TOSÇELİK PROFİL VE SAC END. A.Ş.

Osmaniye organize Sanayi Böl. Türkmen Beldesi Büyüktüysüz Mahallesi Ali İlbeyli
Caddesi No:18 Toprakkale / Osmaniye-TÜRKİYE

adresinde üretilen

Bu sertifika, aşağıda verilen standardın Ek ZA' sında tanımlanan, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına yönelik tüm gerekliliklerin,

EN 10219-1: 2006

sistem 2+ altında bu sertifikanın ekinde verilen performans özelliklerinin uygulandığının ve Fabrika Üretim Kontrolünün, bu performanslar için belirlenmiş olan tüm gerekliliklerinin uygun olduğunun kanıtıdır. Bu belge, ilk olarak 11.04.2017 tarihinde yayımlanmış ve 21.04.2024 tarihinde yenilenmiş olup ilgili uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinde, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir değişiklik yapılmadığı müddetçe ve onaylanmış fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu tarafından askı veya iptal kararı alınmadıkça geçerlidir. Belgenin geçerliliği yıllık gözetim denetimleri ile sağlanmakta ve her yıl gözetim denetimlerinden sonra periyot bitiş tarihi yenilenmektedir.

Geçerlilik Tarihi : 11.04.2027

Periyot Bitiş Tarihi : 11.04.2025

Rukiye BALKAN
Genel Müdür Yardımcısı



FR. CPR. 24 R:03

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

2195-CPR-1710101

Ek 1

Kullanım Amaçları;


Metal yapılar veya kompozit metal ve beton yapılarda

Kontrol Edilen Performans Karakteristikleri;

- Boyut ve Şekil Toleransları,
- Akma Dayanımı,
- Uzama,
- Çekme Dayanımı,
- Darbe Dayanımı,
- Kaynak edilebilirlik.

Belgelendirme Kapsamı:

Çelik Kalitesi	Kesit cinsi	Ebatlar
S235JRH S275J0H S275J2H S275NH S275NLH S275MH S275MLH S355J0H S355J2H S355K2H S355NH S355NLH S355MH S355MLH S420MH S420MLH S460NH S460NLH S460MH S460MLH	Dairesel boşluklu kesitler	Ø 10,00 mm'den 339,70 mm'ye kadar, et kalınlığı: 1 mm'den 13,00 mm 'ye kadar
	Kare boşluklu kesitler	10 mm x 10 mm'den 250 mm x 250 mm'ye kadar, et kalınlığı: 1 mm'den 13,00 mm 'ye kadar
	Dikdörtgen boşluklu kesitler	20 mm x 10 mm'den 300 mm x 200 mm'ye kadar, et kalınlığı: 1 mm'den 13,00 mm 'ye kadar



Rukiye BALKAN
Genel Müdür Yardımcısı

FR. CPR. 24 R:03